

# Promethean® UST-P3 Projector

ALCANCE ULTRACORTO

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



<b>Tipo de dispositivo</b>	DLP de alcance ultracorto
<b>Compatible con</b>	ActivBoard ActivBoard Touch
<b>Resolución nativa</b>	WXGA (1280x800)
<b>Resolución de entrada</b>	Hasta UHD (3840x2160) a 60 Hz
<b>Tamaño de imagen proyectada</b>	95" diagonal nativa
<b>Relación de aspecto</b>	Relleno, 4:3, 16:9, Letterbox, Nativa
<b>Relación de contraste (típica/mínima)</b>	2300:1/1800:1
<b>Brillo en modo normal</b>	3150 lúmenes ANSI
<b>Brillo en modo ahorro</b>	2450 lúmenes ANSI
<b>Índice de proyección</b>	0,35
<b>Distancia focal</b>	F=2.5
<b>Distancia de proyección</b>	0,34 ~ 0,42 m (13,4 ~ 16,5 pulgadas)
<b>Tamaño de la pantalla de proyección</b>	2,03 ~ 2,5 m (80 ~ 100 pulgadas)
<b>Tipo de lámpara</b>	UHP
<b>Potencia de la lámpara, horas en modo normal</b>	240 W
<b>Potencia de la lámpara, horas en modo ahorro</b>	190 W
<b>Duración de la lámpara, horas en modo normal</b>	5000
<b>Duración de la lámpara, horas en modo ahorro</b>	8000

Proyector UST-P3 SS 03/21 v1.3 ES-ES

Página 1

© 2021 Promethean Limited. Reservados todos los derechos. Promethean Ltd. es propietaria de varias marcas comerciales en diversas jurisdicciones de todo el mundo, entre otras Promethean y el logotipo de Promethean. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a los que hace referencia Promethean pertenecen a sus respectivos propietarios. A menos que se identifique expresamente como tal, el uso de marcas comerciales de terceros por parte de Promethean no indica ninguna relación, patrocinio o aprobación entre Promethean y los propietarios de dichas marcas comerciales. Los términos y condiciones aplicables a la garantía y asistencia están disponibles en [PrometheanWorld.com/Warranty](http://PrometheanWorld.com/Warranty). Todos los pesos y las dimensiones son aproximados. Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso. [PrometheanWorld.com](http://PrometheanWorld.com).

Ruido acústico en modo normal	34 dBA (a 220 W)
Ruido acústico en modo ahorro	29 dBA (a 220 W)
Fuente de alimentación	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico del sistema en modo normal	290 W
Consumo eléctrico del sistema en modo ahorro	250 W
Modo de espera	<0,5 W
Entrada/salida VGA	1 VGA de entrada, 1 VGA de salida
Vídeo compuesto	1
S-Video	N/A
HDMI	2 HDMI 2.0b
Entrada de audio	1 miniclavija, 1 RCA (I/D) 1 micrófono
Salida de audio	1 miniclavija 2 altavoces de 10 W (pico)
Terminales de control USB	USB B (para el ordenador) 1 USB A 1 USB Solo alimentación, 5 V 1,5 A
RS-232	1
RJ-45	1
Corrección trapezoidal	Vertical: máx. ± 40 °
Frecuencia de barrido horizontal	15 Hz ~ 90 kHz
Frecuencia de barrido vertical	24 Hz ~ 120 Hz
Temperatura en funcionamiento	5 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F)
Compatibilidad con ordenadores	IBM PC y compatibles; Mac® y estándares VESA WSXGA+ (1680x1050), WXGA+ (1440x900), WXGA (1280x800, 1280x768), UXGA (1600x1200), SXGA+ (1400x1050), SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480)
Compatibilidad de vídeo	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)

### Seguridad

Sistema de bloqueo Kensington, opción de cable de seguridad, código PIN de seguridad, solo puede utilizarse mediante control remoto

### Funciones avanzadas

Compatible con 3D, acceso rápido a la lámpara, subtítulos, encendido/apagado directo

### Lista del contenido del paquete

1 proyector, cables de alimentación, 1 cable de ordenador (D-sub15 - D-sub15), 1 cable HDMI de 3 m, 1 control remoto inalámbrico, 1 manual del propietario (CD - ROM), 1 guía de inicio rápido

## COMPATIBILIDAD DE MONTAJE DE PROMETHEAN:

### Sistema de montaje

Sí

### Sistema de pared de altura ajustable

Sí

### Sistema móvil

Sí

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones generales (sin espejo)	288 x 375 x 123 mm (11,3 x 14,7 x 4,8 pulgadas)
Dimensiones generales (con espejo)	288 x 375 x 160 mm (11,3 x 14,7 x 6,3 pulgadas)
Dimensiones de la caja	440 x 519 x 291 mm (17,3 x 20,4 x 11,5 pulgadas)
Peso neto	4,8 kg (10,5 libras)
Peso de la caja	9 kg (19,8 libras)

## CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

CE, CB, CUL, FCC, IC, RCM, CCC, EAC

## INSTALACIÓN

La instalación de este producto debe correr a cargo de un instalador acreditado. El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para obtener más información, visite: [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

## GARANTÍA

Garantía de tres años incluida. Garantía ampliada disponible hasta cinco años. Para obtener más información, visite [PrometheanWorld.com/Warranty](http://PrometheanWorld.com/Warranty).

## ASISTENCIA

Para obtener información sobre cualquier producto de Promethean, visite: [SupportPrometheanWorld.com](http://SupportPrometheanWorld.com)